



**Кабель АВВГ-П 3х6 Ч ОК 0.66кВ
(бухта) (м) Альгиз К ФР-
00000425**

ФР-00000425

Описание

Кабель АВВГ 3х6 плоский Ч (м) Альгиз К ФР-00000425 – алюминиевый кабель. Представляет собой 3 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 6 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0014
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	50
Марка кабеля/провода	АВВГ-П
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	14.7
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	6
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ-П
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.38
Гарантийный срок	5 лет