



Кабель ВВГнг(А)-LS 3x1.5 ОК (N PE) 0.66кВ круглый (м) Энергокабель ЭИЗМ1001019

ЭИЗМ1001019

Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц. Кабели применяются при групповой прокладке, не распространяют горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П16.8.2.2.2.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.008
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	9.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГнг(A)-LS
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.008
Гарантийный срок	5 лет