





Кабель ВВГнг(A)-LS 3x10 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1001051

Нет

ЭИЗМ1001051

Описание

Общие

Огнестойкость

Бронированый Нет Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.012 Гарантийный срок 5 лет -50...50 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С Защитный провод заземления Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Класс проводника 1 - однопроволочная 3 Количество жил Максимально допустимая температура проводника ,град.С 70 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медь Нет Наличие экрана 17.2 Наружный диаметр (прибл.),мм Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да Номинальное напряжение и ,кВ 0.66 10 Номинальное сечение проводника ,кв.мм



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия ВВГнг(A)-LS

Форма жил проводника Круглая

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.012