



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кабель ВВГнг(А)-LS 3x16 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1001059

ЭИЗМ1001059

Описание

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц. Кабели применяются при групповой прокладке, не распространяют горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П16.8.2.2.2.

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Бронированный | Нет |
| Вид товара | Кабель силовой |
| Высота, м | 0.018 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...50 |
| Защитный провод заземления | Нет |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Маркировка жил | Цвет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника | Медь |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 19.2 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Да |
| Номинальное напряжение U ,кВ | 0.66 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 16 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|-------------|
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...-15 |
| Свинцовая оболочка | Нет |
| Серия | ВВГнг(А)-LS |
| Форма жил проводника | Круглая |
| Цвет внешней оболочки | Черный |
| Ширина,м | 0.018 |
| Гарантийный срок | 5 лет |