



Кабель АВВГ 4х150 МС (N) 1кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1004794

ЭИЗМ1004794

Описание

Представляет собой 4 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 150 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам.

Общие

Бронированый	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.047
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	42.2
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	150
Огнестойкость	Нет



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15

Свинцовая оболочка Нет

Серия

Форма жил проводника Секторная

Цвет внешней оболочки Черный

Ширина,м 0.047

Гарантийный срок 5 лет