



Кабель АВВГ 4x185 МС (N) 1кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1004798 ЭИЗМ1004798

Описание

Представляет собой 4 жилы из алюминиевой проволоки, сечением 185 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, с внешней оболочкой из ПВХ, черного цвета. Устойчив к влаге, сырости, сухости, рекомендуется к эксплуатации от -50 до +50С. Применяется при прокладывании воздушных линий электропередачи, по мостам и кабельным эстакадам.

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.06
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	46
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	185
Огнестойкость	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВВГ
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.06
Гарантийный срок	5 лет