





## Кабель ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (уп.100м) Энергокабель ЭИЗМ1005099

Нет

ВВГ-Пнг(A)-LSLTx

ЭИЗМ1005099

## Общие

Свинцовая оболочка

Серия

Нет Бронированый Вид товара Кабель силовой Высота,м 0.12 Гарантийный срок 5 лет -50...50 Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С Защитный провод заземления Нет Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) 1 - однопроволочная Класс проводника 3 Количество жил 70 Максимально допустимая температура проводника ,град.С Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Материал проводника Медь Наличие экрана Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Да 0.66 Номинальное напряжение и ,кВ Номинальное сечение проводника ,кв.мм 2.5 Огнестойкость Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С -15...-15



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Форма жил проводника

Цвет внешней оболочки

Ширина,м

Круглая

Черный

0.35