





## Кабель АВБШв 4х95 ОС (N) 1кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1005999

ЭИЗМ1005999

## Описание

Представляет собой 4 алюминиевые жилы сечением 95 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида, бронированный двойной стальной лентой, защищенный внешней галогенсодержащей ПВХ-оболочкой, черного цвета. Рекомендован к использованию при температуре от -50 до +50С. Применяется как кабель передачи в условиях возможного механического повреждения (под землей, в тоннельной прокладке, в шахте и каналах).

## Общие

Бронированый	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.04
Гарантийный срок	5 лет
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	39.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	1



## 000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	95
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.04