



Кабель АВБШв 4x240 ОС (N) 1кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1006001

ЭИЗМ1006001

Описание

Представляет собой 4 алюминиевые жилы сечением 240 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида, бронированный двойной стальной лентой, защищенный внешней галогенсодержащей ПВХ-оболочкой, черного цвета. Рекомендован к использованию при температуре от -50 до +50С. Применяется как кабель передачи в условиях возможного механического повреждения (под землей, в тоннельной прокладке, в шахте и каналах).

Общие

Бронированный	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.0537
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	55.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,кВ	1
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	240



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Секторная
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.0537
Гарантийный срок	5 лет