





Кабель АВБШв 4x50 ОК (N) 0.66кВ (м) Энергокабель ЭИЗМ1006179

ЭИЗМ1006179

Описание

Представляет собой 4 алюминиевые жилы сечением 50 кв.мм, в изоляции из поливинилхлорида, бронированный двойной стальной лентой, защищенный внешней галогенсодержащей ПВХ-оболочкой, черного цвета. Рекомендован к использованию при температуре от -50 до +50C. Применяется как кабель передачи в условиях возможного механического повреждения (под землей, в тоннельной прокладке, в шахте и каналах).

Общие

Бронированый	Да
Вид товара	Кабель силовой
Высота,м	0.031
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5050
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	4
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	31.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1515
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	АВБШв
Форма жил проводника	Круглая
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.031
Гарантийный срок	5 лет