



Кабель Русский Свет ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000092765

ЭК000092765

Общие

Бронированный	Нет
Вид товара	Кабель силовой
Высота, м	0.0094
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U _н ,кВ	0.66
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Свинцовая оболочка	Нет
Серия	ВВГ-Пнг(А)-LS
Форма жил проводника	Круглая



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Синий

Ширина, м

0.0094

Гарантийный срок

5 лет