



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Провод ПГВА 2.5 3 бухта (м) Rexant 01-6543

01-6543

Описание

Провод ПГВА REXANT предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливается для автомобильной проводки и элементов питания и управления. Состоит из многожильной токопроводящей жилы с поливинилхлоридной изоляцией. Расшифровка провод ПГВА: П — Провод Г — Гибкий В — Изоляция из поливинилхлоридного пластика А — Автотракторный
Технические характеристики: Номинальное напряжение: до 48 В Электрическое сопротивление изоляции на длине 1 км: не менее 3,0 МОм Изоляция жилы: из ПВХ пластика Расцветка провода имеет сплошную расцветку
Класс гибкости: 3 Минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера провода
Предельно допустимая рабочая температура: -50...+70 °С Срок службы: 15 лет

Общие

Вид товара	Кабель силовой < 1кВ для нестационарной прокладки
Высота,м	0.009
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Количество жил	1
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Серия	ПГВА
Цвет внешней оболочки	Зеленый
Ширина,м	0.135
Гарантийный срок	3 года