



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Провод СИП-4 2x25 (м) Кирскабель V8022K000200000-K

V8022K000200000-K

### Описание

Провод СИП-4 2x25 (м) Кирскабель предназначен для транспортировки электрического тока. Данное приспособление характеризуется высоким уровнем защиты, что позволяет его эксплуатировать в максимально жестких условиях. Долговечность провода обеспечивается благодаря использованию высококачественных материалов во время его производства. Благодаря наличию высокой степени защиты провода обеспечивается его прочность, износостойчивость и длительность эксплуатации. Производство провода осуществляется из материалов высокого качества. Это гарантирует ему высокий уровень прочности, износостойчивости и долговечности.

### Общие

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вид товара                            | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи |
| Высота,м                              | 0.017                                                                |
| Изоляция жилы                         | Полиэтилен (РЕ)                                                      |
| Количество жил                        | 2                                                                    |
| Маркировка жил                        | Цвет                                                                 |
| Материал проводника                   | Алюминий                                                             |
| Номинальное напряжение и ,В           | 1000                                                                 |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 25                                                                   |
| Серия                                 | СИП-4                                                                |
| Ширина,м                              | 0.017                                                                |
| Гарантийный срок                      | 3 года                                                               |