



Провод СИП-2 3x50+1x54.6+1x16 (м) Людиновокабель Л0012425

Л0012425

Описание

Провод СИП-2 3x50+1x54.6+1x16 (м) Людиново Л0012425 – самонесущий изолированный провод. Представляет собой 3 алюминиевые фазные жилы сечением 50 кв.мм, скрученные вокруг одинарной несущей изолированной нулевой жилы сечением 54,6 кв.мм, с дополнительной жилой освещения сечением 16 кв.мм, в изоляции из светоустойчивого сшитого полиэтилена. Устойчивы к воздействию атмосферных осадков, рекомендуются к использованию в районах морей, соленых озер, засушливых песчаных и промышленных зонах. Применяются при проложении магистральных и линейных воздушных линий электропередачи напряжением от 600 В до 1 кВ.

Общие

Вид товара	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи
Высота, м	0.029
Изоляция жилы	Полиэтилен светостабилизированный
Количество вспомогат./уменьш. жил	1
Количество жил	5
Количество несущих/нулевых жил	1
Количество основных жил	3
Марка кабеля/провода	СИП-2
Маркировка жил	Цвет/Цифра/Тиснение
Материал проводника	Алюминий
Номин. сечение вспомогат./уменьш. жилы ,кв.мм	16
Номин. сечение несущей/нулевой жилы ,кв.мм	54.6
Номин. сечение основных жил ,кв.мм	50
Номинальное напряжение U ,В	1000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50
Основная изоляция	Сшитый полиэтилен (XLPE)
Серия	СИП-2
Ширина,м	0.029
Гарантийный срок	3 года