



Провод СИП-3 1x50 20кВ (м) Людиновокабель Л0012533

Л0012533



Описание

Провод СИП-3 1x50 (м) Людиново Л0012533 предназначается для монтажа на воздушных линиях электропередач. Чаще всего его применяют для монтажа электросетей. Он характеризуется отличной токопроводностью, прочностью, надежностью, легкостью монтажа и отсутствием затрат на эксплуатацию. Особенности

- Данное изделие состоит из одной токопроводящей жилы, сечение которой составляет 50 квадратных миллиметров.
- Материалом изготовления токопроводящей жилы является алюминий, что обеспечивает ему высокую токопроводность и достаточно длительный срок реализации.
- Производится данное изделие по стандарту ГОСТ Р 52373-2005, что обеспечивает ему отличную прочность и надежность.
- Материалом изоляции является светостабилизированный сшитый полиэтилен, что обеспечивает ему защиту от коррозии и разнообразных негативных воздействий окружающей среды.
- Дополнительные удобства при монтаже провода предоставляются благодаря наличию минимального радиуса изгиба в десять диаметров кабеля.
- Срок эксплуатации данных изделий составляет около сорока лет.
- Проводные возможности кабеля увеличиваются благодаря наличию волокон, для которых характерно присутствие расширенной полосы рабочих длин волн.

Общие

Вид товара	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи
Высота, м	0.012
Изоляция жилы	Полиэтилен светостабилизированный
Количество жил	1
Количество основных жил	1
Марка кабеля/провода	СИП-3
Маркировка жил	Цвет/Цифра/Тиснение
Материал проводника	Алюминиевый сплав
Номин. сечение основных жил ,кв.мм	50
Номинальное напряжение и ,В	20000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Основная изоляция

Серия

Ширина,м

Гарантийный срок

Сшитый полиэтилен (XLPE)

СИП-3

0.012

3 года