



Провод СИП-3 1x50 20кВ (м) Людиновокабель Л0012533 Л0012533



Описание

Провод СИП-3 1x50 (м) Людиново Л0012533 предназначается для монтажа на воздушных линиях электропередач. Чаще всего его применяют для монтажа электросетей. Он характеризуется отличной токопроводностью, прочностью, надежностью, легкостью монтажа и отсутствием затрат на эксплуатацию. Особенности • Данное изделие состоит из одной токопроводящей жилы, сечение которой составляет 50 квадратных миллиметров. • Материалом изготовления токопроводящей жилы является алюминий, что обеспечивает ему высокую токопроводность и достаточно длительный срок реализации. • Производится данное изделие по стандарту ГОСТ Р 52373-2005, что обеспечивает ему отличную прочность и надежность. • Материалом изоляции является светостабилизированный свитый полиэтилен, что обеспечивает ему защиту от коррозии и разнообразных негативных воздействий окружающей среды. • Дополнительные удобства при монтаже провода предоставляются благодаря наличию минимального радиуса изгиба в десять диаметров кабеля. • Срок эксплуатации данных изделий составляет около сорока лет. • Проводные возможности кабеля увеличиваются благодаря наличию волокон, для которых характерно присутствие расширенной полосы рабочих длин волн.

Общие

Вид товара	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи
Высота, м	0.012
Изоляция жилы	Полиэтилен светостабилизированный
Количество жил	1
Количество основных жил	1
Марка кабеля/провода	СИП-3
Маркировка жил	Цвет/Цифра/Тиснение
Материал проводника	Алюминиевый сплав
Номин. сечение основных жил ,кв.мм	50
Номинальное напряжение u ,В	20000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Основная изоляция	Сшитый полиэтилен (XLPE)
Серия	СИП-3
Ширина, м	0.012
Гарантийный срок	3 года