



Провод СИП-2 3x35+1x54.6 (м) Людиновкабель Л0012534 Л0012534

Описание

Провод самонесущий с основными алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом жилой из алюминиевого сплава. Предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно в атмосфере воздуха типов II и III и по ГОСТ 15150-69

Общие

Вид товара	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи
Высота, м	0.025
Изоляция жилы	Полиэтилен светостабилизированный
Количество жил	4
Количество несущих/нулевых жил	1
Количество основных жил	3
Марка кабеля/провода	СИП-2
Маркировка жил	Цвет/Цифра/Тиснение
Материал проводника	Алюминий
Номин. сечение несущей/нулевой жилы ,кв.мм	54.6
Номин. сечение основных жил ,кв.мм	35
Номинальное напряжение U ,В	1000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	35
Основная изоляция	Сшитый полиэтилен (XLPE)
Серия	СИП-2



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м	0.025
Гарантийный срок	3 года