



Провод СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (м) Людиновкакабель Л0012539

Л0012539

Описание

Провод самонесущий с основными алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом жилой из алюминиевого сплава. Предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи и линейных ответвлений от них на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно в атмосфере воздуха типов II и III и по ГОСТ 15150-69

Общие

Вид товара	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи
Высота, м	0.026
Изоляция жилы	Полиэтилен светостабилизированный
Количество вспомогат./уменьш. жил	1
Количество жил	5
Количество несущих/нулевых жил	1
Количество основных жил	3
Марка кабеля/провода	СИП-2
Маркировка жил	Цвет/Цифра/Тиснение
Материал проводника	Алюминий
Номин. сечение вспомогат./уменьш. жилы ,кв.мм	16
Номин. сечение несущей/нулевой жилы ,кв.мм	54.6
Номин. сечение основных жил ,кв.мм	70
Номинальное напряжение U ,В	1000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	70
Основная изоляция	Сшитый полиэтилен (XLPE)
Серия	СИП-2
Ширина,м	0.026
Гарантийный срок	3 года