ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПуГВ 1х35 Ч 450/750В (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007437

00-00007437

Описание

Провод ПуГВ 35 Ч (м) ЭлектрокабельНН М0001197 – установочный гибкий провод с медной жилой сечением 35 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, без внешней оболочки, черного цвета.Чувствителен к УФ-излучению, осадкам. Применяется в сухих помещениях, под крытым навесом.Предназначен к использованию в осветительных и силовых сетях, при подключении электрооборудования 450/750 В.

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота,м	0.01
Диаметр проводника ,мм	8.06
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Марка кабеля/провода	ПуГВ (ПВ3)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10.46
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	15...40
Серия	ПуГВ
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4	Да
Ширина,м	0.01
Гарантийный срок	3 года