



Провод ПуВнг(А)-LS 1x1  
450/750В С (букта) (м)  
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 000007854

000007854

## Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота, м	0.051
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Нет (без)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	2.3
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение $u$ ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ПуВнг(А)-LS
Цвет внешней оболочки	Нет (без)
Ширина, м	0.21



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Гарантийный срок

3 года