



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПуГВВ 3x2.5 (уп.20м) ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО УТ-017594

УТ-017594



Описание

ПРОВОД ПуГВВ Провод ПуГВВ – гибкий установочный провод, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В. Применение Универсальный провод ПуГВВ предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок. Провод применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен, потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость. Преимущества • Изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 31947-2012; • Не допускает распространения возгорания при одиночной прокладке; • Соответствует классу пожарной опасности О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565; • Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 °С; • Широкий диапазон выдерживаемой температуры: от -40 °С до +65 °С. Условия эксплуатации Минимальная температура прокладки провода без предварительного подогрева: не ниже - 15 °С. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже: не менее 5 наружных диаметров. Гарантийный срок эксплуатации: 2 года. Срок службы: не менее 15 лет с даты изготовления.

Общие

| | |
|--|-----------------------------|
| Вид товара | Кабель гибкий |
| Высота,м | 0.005 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | 65...-40 |
| Защитный провод заземления | Да |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Исполнение | Плоская |
| Класс проводника | 5 - многопроволочная гибкая |
| Количество жил | 3 |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С | 70 |
| Марка кабеля/провода | ПуГВВ |
| Маркировка жил | Цвет |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|--|-----------------------|
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружная высота кабеля ,мм | 5.5 |
| Наружная ширина кабеля ,мм | 12.5 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм | 2.5 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | 40...-15 |
| Тип изделия/компонента | Провод |
| Цвет внешней оболочки | Белый |
| Ширина,м | 0.2 |
| Гарантийный срок | 3 года |