ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПуГВ 1х0.75 Г 450/750В (бухта) (м) Кольчугино 1000000934010300 29

1000000934010300 29

Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота,м	0.0002
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Марка кабеля/провода	ПуГВ
Маркировка жил	Цветной/Цифровой
Материал внешней оболочки	Нет (без)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	2.3
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	.75
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ПуГВ
Тип изделия/компонента	Провод
Цвет внешней оболочки	Синий
Ширина,м	0.25
Гарантийный срок	3 года