




ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Провод РКГМ 2.5 (букта) (м) Рыбинсккабель 680421 680421

Описание

Провод РКГМ 2.5 (м) 2016 Рыбинсккабель – термостойкий провод с медной жилой сечением 2,5 кв.мм. С изоляцией из кремнийорганической резины и в термостойкой внешней оболочке из стекловолокна с пропиткой лаком и эмалью. Гибкий, без брони. Устойчив к плесневому грибку, влажности, высоким температурам. Рекомендован к применению в условиях от -60С до +180С. Применяется в химической и машиностроительной промышленности в сети номинальным напряжением до 660 В.

Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота,м	0.00019
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...180
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Резина (NEPR)
Класс проводника	2 - многопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Стекловолокно
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.06
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,В	660



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	РКГМ
Цвет внешней оболочки	Белый
Ширина,м	0.43
Гарантийный срок	18 месяцев