



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Провод 2x1.5 Титан матов. (уп.20м) Bironi B1-424-717-20

B1-424-717-20

Общие

Бронирование/армирование	Оплетка
Вид товара	Провод установочный
Высота,м	0.09
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...65
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	2
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	95
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медный голый
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,В	1000
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	1.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-24
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...65
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.16



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

12 месяцев