



## Провод ретро 3x2.5 матов. графит (уп.20м) Bironi B1-435-713-20

B1-435-713-20

### Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота, м	0.1
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-15...65
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	3
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	65
Марка кабеля/провода	ПугВ
Маркировка жил	Цветной/Цифровой
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Медь
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	10
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U ,В	750
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	2.5
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-24
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	0...35
Цвет внешней оболочки	Желто-зеленый



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Ширина,м

0.17

Гарантийный срок

1 год