



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



**Провод ПАВ 1x10 Ж/З ОК 220В  
(букта) (м) Альгиз К ФР-  
00000485**

**ФР-00000485**

## Описание

Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

## Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота, м	0.00033
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10
Огнестойкость	Нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ПАВ/АПВ
Цвет внешней оболочки	Желто-зеленый
Ширина,м	0.45
Гарантийный срок	2 года