



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Провод ПАВ 1x10 Г ОК 220В (букта) (м) Альгиз К ФР- 00000487

ФР-00000487

Описание

Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота, м	0.005
Гарантийный срок	2 года
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	5.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	10



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Огнестойкость

Нет

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С

-15...-15

Серия

ПАВ/АПВ

Цвет внешней оболочки

Синий

Ширина,м

0.005