



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПАВ 1х16 Ж/З ОК 220В (м) Альгиз К ФР-00000490

ФР-00000490

Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота,м	0.005
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Да
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	7.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ПАВ/АПВ
Цвет внешней оболочки	Желто-зеленый
Ширина,м	0.005
Гарантийный срок	2 года