



Провод ПАВ 1x25 Б ОК 380В (м) Альгиз К ФР-00000499

ФР-00000499

Общие

Бронирование/армирование	Нет (без)
Вид товара	Провод установочный
Высота, м	0.008
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...35
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Количество жил	1
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	70
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Материал проводника	Алюминий
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	8.8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение U _н ,В	450
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	25
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...-15
Серия	ПАВ/АПВ
Цвет внешней оболочки	Белый



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.008

Гарантийный срок

2 года