



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Провод ПАВ 1х35 Г ОК 380В (м) Альгиз К ФР-00000507

ФР-00000507

### Общие

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Бронирование/армирование                                             | Нет (без)             |
| Вид товара                                                           | Провод установочный   |
| Высота, м                                                            | 0.01                  |
| Гарантийный срок                                                     | 2 года                |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С       | -50...35              |
| Защитный провод заземления                                           | Нет                   |
| Изоляция жилы                                                        | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника                                                     | 1 - однопроволочная   |
| Количество жил                                                       | 1                     |
| Максимально допустимая температура проводника ,град.С                | 70                    |
| Маркировка жил                                                       | Цвет                  |
| Материал внешней оболочки                                            | Поливинилхлорид (PVC) |
| Материал проводника                                                  | Алюминий              |
| Наличие экрана                                                       | Нет                   |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм                                        | 10                    |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет                   |
| Номинальное напряжение U ,В                                          | 450                   |
| Номинальное сечение проводника ,кв.мм                                | 35                    |
| Огнестойкость                                                        | Нет                   |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С               | -15...-15             |
| Серия                                                                | ПАВ/АПВ               |



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Цвет внешней оболочки

Синий

Ширина,м

0.01