



Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2.5 К 450/750В (букта) (м) Цветлит 00-00130580

00-00130580

Описание

Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки. Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. Номинальное напряжение 450/750 В. Температура окружающей среды при эксплуатации провода от -50 до +65 °С.

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота, м	0.0002
Гарантийный срок	3 года
Диаметр проводника , мм	3.4
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) , град.С	-50...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Марка кабеля/провода	ПуГВнг(А)-LS
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) , мм	3.4
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u , В	750
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке , град.С	-15...-15
Серия	ПуГВнг(А)-LS
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4	Нет



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Ширина,м

0.3