



Провод ПуГВнг(А)-LS 1x35 К 450/750В (м) Цветлит 00- 00130586

00-00130586

Описание

Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, без оболочки. Предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях. Номинальное напряжение 450/750 В. Температура окружающей среды при эксплуатации провода от -50 до +65 °С.

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота, м	0.013
Диаметр проводника , мм	10
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) , град.С	-50...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Марка кабеля/провода	ПуГВнг(А)-LS
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) , мм	10
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение U , В	750
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке , град.С	-15...-15
Серия	ПуГВнг(А)-LS
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4	Нет
Ширина, м	0.013



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Гарантийный срок

3 года