ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 Ж/З (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0501050301

0501050301

Описание

Провод ПуГВнг(А)-LS предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Применяется при прокладке в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже. Представляет собой медную жилу с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 40°С до + 65°С и относительной влажности до 98%.Монтаж при температуре окружающей среды не ниже минус 15°С.Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота,м	0.0004
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-40...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Марка кабеля/провода	ПуГВнг(А)-LS
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	3.55
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u ,В	450
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-24
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-15
Серия	ПуГВнг(А)-LS
Ширина,м	0.3
Гарантийный срок	3 года