

## Провод ПуВнг(А)-LS 1x10 С 450/750В (букта) (м) РЭК- PRYSMIAN 0601080501



0601080501

### Описание

Провод ПуВнг(А)-LS предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450/750 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Применяется при прокладке в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Представляет собой медную жилу с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. Эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 40°С до + 65°С и относительной влажности до 98%. Монтаж при температуре окружающей среды не ниже минус 15°С. Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

### Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота, м	0.0011
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) , град.С	-40...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Марка кабеля/провода	ПуВнг(А)-LS
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) , мм	5.5
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Да
Номинальное напряжение u , В	450
Огнестойкость	В соответствии с EN 60332-3-24
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с , град.С	-15
Серия	ПуВнг(А)-LS
Ширина, м	0.28
Гарантийный срок	3 года