



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Провод ПуВ 1х1.5 Б 450/750В (бухта) (м) ПромЭл 11854560



11854560

Описание

Провод ПуВ 1.5 Б (м) ПромЭл – установочный кабель. Представляет собой одинарную жилу из отожженной меди сечением 1,5 кв.мм в плотной изоляции из ПВХ-материала, белого цвета, без оболочки. Используется при температуре от -50 до +60С, монтируется в условиях не ниже -15С. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 450 В (частотой до 400 Гц) и постоянным напряжением до 1000 В. Прокладывается в лотках, коробах, трубах. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (некратно заводской упаковке). В бухте 500 метров

Общие

| | |
|--|-----------------------|
| Вид товара | Провод одножильный |
| Высота,м | 0.0002 |
| Диаметр проводника ,мм | 1.37 |
| Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С | -50...65 |
| Изоляция жилы | Поливинилхлорид (PVC) |
| Класс проводника | 1 - однопроволочная |
| Марка кабеля/провода | ПуВ (ПВ1) |
| Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1 | Нет |
| Наличие экрана | Нет |
| Наружный диаметр (прибл.) ,мм | 2.6 |
| Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) | Нет |
| Номинальное напряжение u ,В | 450 |
| Огнестойкость | Нет |
| Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С | -15...50 |
| Серия | ПуВ |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4

Да

Ширина, м

0.2

Гарантийный срок

3 года