

Провод ПуВ 1x1.5 Г 450/750В (бухта) (м) ПромЭл 11854570



11854570

Описание

Провод ПуВ 1.5 Г (м) ПромЭл – установочный кабель. Представляет собой одинарную жилу из отожженной меди сечением 1,5 кв.мм в плотной изоляции из ПВХ-материала, голубого цвета, без оболочки. Используется при температуре от -50 до +60С, монтируется в условиях не ниже -15С. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности). Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 450 В (частотой до 400 Гц) и постоянным напряжением до 1000 В. Прокладывается в лотках, коробах, трубах. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота,м	0.0002
Диаметр проводника ,мм	1.37
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-50...65
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Марка кабеля/провода	ПуВ (ПВ1)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	2.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение u ,В	450
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-15...50
Серия	ПуВ



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4

Да

Ширина, м

0.2

Гарантийный срок

3 года