

Провод ПуВ 1х4 Г 450/750В (бухта) (м) ПромЭл 11854670

11854670

Описание

Провод ПуВ 4 Г (м) ПромЭл – установочный кабель.Представляет собой одинарную жилу из отожженной меди сечением 4 кв.мм в плотной изоляции из ПВХ-материала, голубого цвета, без оболочки.Используется при температуре от -50 до +60С, монтируется в условиях не ниже -15С. Устойчив к влиянию климатических перепадов температуры (жаре, холоду, влажности).Используется в промышленности, при подключении электрооборудования, работающего под переменным напряжением до 450 В (частотой до 400 Гц) и постоянным напряжением до 1000 В. Прокладывается в лотках, коробах, трубах. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота,м	0.00026
Диаметр проводника ,мм	2.22
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5065
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Марка кабеля/провода	ПуВ (ПВ1)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	3.6
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	450
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1550
Серия	ПуВ



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

 Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4
 Да

 Ширина,м
 0.25

 Гарантийный срок
 3 года