

## Провод ПуВ 1х6 Г 450/750В (бухта) (м) ПромЭл 11854720

11854720

## Описание

Провод ПуВ 6 Г (м) ПромЭл – установочный провод с медной жилой сечением 6 кв.мм. С изоляцией из ПВХ, без внешней оболочки, голубого цвета. Чувствителен к УФ-излучению, осадкам. Применяется в сухих помещениях, под крытым навесом. Предназначен к использованию в осветительных и силовых сетях, при подключении электрооборудования 450/750 В. Поставка на центральные склады РС заводскими бухтами, отгрузка с возможностью отреза (не кратно заводской упаковке).

## Общие

Вид товара	Провод одножильный
Высота,м	0.00014
Диаметр проводника ,мм	2.71
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-5065
Изоляция жилы	Поливинилхлорид (PVC)
Класс проводника	1 - однопроволочная
Марка кабеля/провода	ПуВ (ПВ1)
Маслостойкость в соответствии с EN 60811-2-1	Нет
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	4.1
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	450
Огнестойкость	Нет
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке ,град.С	-1550
Серия	ПуВ
Устойчивость к низким температурам в соответствии с EN 60811-1-4	Да



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Ширина,м 0.35

Гарантийный срок 3 года