



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP ATC Yeastar S300, 300 (до 500) абонентов и 60 (до 120) вызовов, PRI, MFC R2, SS7, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI S300

Описание

IP ATC Yeastar S300 - подойдет для применения как на малых, так и на средних предприятиях. **S300** поддерживает до 300 внутренних абонентов и до 60 одновременных вызовов. Имеет возможность расширения количества абонентов за счет дополнительного [модуля D30](#). IP ATC может работать в VoIP сетях, так как можно подключить аналоговые телефоны, линии BRI, GSM и работа с потоком E1.

Основные особенности:

- До 300 абонентов в базовой комплектации и до 500 с помощью DSP[модуля D30](#);
- До 60 одновременных вызовов в базовой комплектации и до 120 с помощью DSP[модуля D30](#);
- Жесткий диск: 2.5" SATA2* (устанавливается при использовании функции записи разговоров, не входит в комплект поставки);
- Голосовая почта: 10000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 16 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения [S2](#) - 2 FXS, [O2](#) - 2 FXO, [SO](#) - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 16 BRI портов: модули BRI;
 - До 6 GSM порта: [модуль GSM](#);
 - До 6 LTE-портов: [модули LTE](#) (без поддержки мобильного интернета).
 - До 6 UMTS-портов (UMTS 900/2100МГц или 850/2100МГц или 850/1900МГц), используя модули UMTS
 - До 2 портов E1: [модуль EX30](#);
- Доступ к линиям по PIN-коду

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1.2GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 2GB
ПЗУ	Memory: 8GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	BRI FXO FXS GSM 3G



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество одновременных вызовов	60
Количество SIP регистраций	300
Видео кодеки	H.263; H.264; H.263P
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2(RFC3261) del
Поддержка FAX-over-IP	T.37; T.30; T.38; G.711 Passthrough
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	Call Back
	Group Call Pickup
	Режим не беспокоить (DND)
	Голосовая почта
	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	Call Pickup
	Групповой вызов Call Group
	Ожидание вызова
	Переадресация вызова
	SMS
Поддержка сетевого подключения	Многоточечный вызов (SIP Forking)
	Черный список
	Быстрый набор
	AutoCLIP
Сетевые протоколы	OpenVPN
	Static IP
	DHCP
	PPPoE
Безопасность	SRTP; TLS; TCP; UDP; SNMP
	Firewall
Индикаторы активности	Support HTTPS (SSL)
Размеры, мм	питание, порты модулей
ВЕС, КГ	440x252x44
Материал корпуса	2,6
тип АТС	Металл
	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

Yeastar S300 – 1 шт.
Сетевой кабель (патчкорд) – 1шт.
Кабель питания – 1 шт.
Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
Гайка для заземления – 1 шт.
Резиновые ножки – 4 шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.