



## IP ATC Yeastar S20, 20 абонентов и 10 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

### Yeastar S20

### Описание

IP ATC Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает **до 20 абонентов** и обеспечивает **до 10 одновременных вызовов**. Помимо работы в VoIP сетях, **S20** позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, **линии BRI и GSM-линию**. Имеет функцию автоматической записи разговора. **Yeastar S20** имеет **малогабаритный корпус**, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

### Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1xGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
  - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
  - До 4 GSM порта: модуль **GSM**;
  - До 4 LTE-портов: модули **LTE** (без поддержки мобильного интернета).

### Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 4GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Модульные интерфейсы	BRI FXO FXS GSM 3G
Количество одновременных вызовов	20
Видео кодеки	MPEG-4; H.264; H.263; H.263P
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.38; T.37; T.30
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	Групповой вызов Call Group
	Ожидание вызова
	Переадресация вызова
	Call Pickup
	Call Back
	Черный список
	Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство)
	Передача вызова (Call Transfer)
	AutoCLIP
	Многоточечный вызов (SIP Forking)
	Оповещение (Paging Call)
	Быстрый набор
	SIP SMS
	Голосовая почта
	Маршрутизация вызова
	Очередь
	Отображение статуса абонента (BLF)
	LDAP
	Парковка вызова
	Автоматическая запись разговоров
Музыка в режиме ожидания	
Intercom	
Доступ к линиям по pin-коду	
Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента	
Детализация звонков (CDR)	
Режим не беспокоить (DND)	
Поддержка видео	
Факс в PDF	
Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA)	
Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)	
Autoprovision	
Поддержка сетевого подключения	PPPoE
	Static IP
	DHCP
	OpenVPN
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Безопасность	Firewall Support HTTPS (SSL)



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Размеры, мм	160x160x30
ВЕС, КГ	0,3
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Yeastar S20 - 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) - 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Резиновые ножки - 4 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.