



## Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP- регистраций

SMG-200

### Описание

**IP ATC SMG-200** рассчитана на **100 SIP-абонентов** в базовой комплектации, с возможностью **расширения до 200** абонентов. **SMG-200** идеально подойдет для организации телефонной **сети между удаленными предприятиями** (офисы, филиалы). Есть возможность подключения к SMG-200 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.

#### Основные особенности:

- До 100 внутренних абонентов в базовой комплектации, возможность расширения до 200 абонентов при установлении необходимого ПО;
- До 50 одновременных вызовов;
- 4 порта LAN (10/100/1000Base-T (RJ-45));
- Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
- Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству;
- 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- 1 слот для SD-карты.

### Общие

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	50
Количество SIP регистраций	200
Протокол VoIP	H.323; SIP; SIP-T/SIP-I
DTMF	SIP NOTIFY / SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Call forward Переадресация по дням недели и времени суток Поддержка SIP-forking для SIP-абонентов Индикатор занятости линии (Busy Lamp Field) Перехват вызова Передача вызова (Call Transfer) Переадресация безусловная Paging Переадресация по недоступности Переадресация по неответу Переадресация по занятости Черный список Группа перехвата Доступ к линиям по pin-коду Обратный вызов Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Прилипание вызова (AutoCLIP) Интерком Автоматическая запись разговоров Парковка вызова Очередь Удержание вызова
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	SSH; HTTPS; HTTP; SNMP; Telnet
Безопасность	Аутентификация пользователя и контроль доступа через RADIUS RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶ Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству Черный и белый списки IP-адресов для регистрации Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоколу Разграничение прав доступа к web-интерфейсу
Размеры, мм	430 x 44 x 203
ВЕС, КГ	2,47
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Офисная IP АТС SMG-200;  
Кабель питания;  
Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)  
Паспорт.