ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций

SMG-200

Описание

IP АТС SMG-200 расчитана на **100 SIP-абонентов** в базовой комплектации, с возможностью **расширения до 200** абонентов. **SMG-200** идеально подойдет для организации телефонной **сети между удаленными предприятиями** (офисы, филиалы). Есть возможность подключения к SMG-200 аналоговых телефонов через абонентские VoIP-шлюзы, IP-телефоны – напрямую через сеть передачи данных. Записи разговоров и CDR-файлы хранятся на SD-карте либо USB-накопителе. Также предусмотрена возможность автоматической выгрузки файлов на внешний носитель и на FTP-сервер.

Основные особеенности:

До 100 внутренних абонетов в базовой комплектации, возможность расширения до 200 абонентов при установлении необходимого ПО;
До 50 одновременных вызовов;
4 порта LAN (10/100/1000Base-T (RJ-45);
Передача видеопотока в режиме Video Offroad;
Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству;
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
1 слот для SD-карты.

Комплект поставки:

Офисная IP АТС SMG-200;
Кабель питания;
Руководство по эксплуатации (поставляется на CD-диске)
Паспорт.

Общие

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	50
Количество SIP регистраций	200
Протокол VoIP	SIP; SIP-T/SIP-I; H.323
DTMF	RFC2833 / SIP Info / In-band / SIP NOTIFY
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Обратный вызов Переадресация по занятости Переадресация безусловная Перехват вызова Передача вызова (Call Transfer) Доступ к линиям по pin-коду Очередь Удержание вызова Paging Call forward Парковка вызова Автоматическая запись разговоров Переадресация по неответу Интерком Прилипание вызова (AutoCLIP) Индикатор занятости линии (Busy Lamp Field) Поддержка SIP-forking для SIP-абонентов Переадресация по дням недели и времени суток Переадресация по недоступности Черный список Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Группа перехвата
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевые протоколы	HTTP; SNMP; Telnet; SSH; HTTPS
Безопасность	Аутентификация пользователя и контроль доступа через RADIUS Вывод в syslog всех попыток доступа к устройству Черный и белый списки IP-адресов для регистрации Список разрешенных IP-адресов для доступа к управлению устройством Автоматическая блокировка по IP-адресу после неуспешных попыток регистрации и/или доступа по протоко Разграничение прав доступа к web-интерфейсу RADIUS-авторизация (RFC 5090, Draft-Sterman)¶
Размеры, мм	430 x 44 x 203
ВЕС, КГ	2,47
тип АТС	Аппаратная