



IP ATC Yeastar S412, 8 FXS и 2 FXO, поддержка модулей FXO, FXS, GSM, BRI, LTE

S412

Описание

IP ATC Yeastar S412 подойдет для малого бизнеса и удаленных подразделений (офисов, филиалов), имеет уникальную модульную конструкцию, за счет чего, ее можно установить в любых условиях. **Yeastar S412** поддерживает до **20 внутренних абонентов** и до **8 одновременных вызовов**. Осуществляет подключение BRI, GSM, UMTS, LTE.

Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 8 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):

- 16 аналоговых портов (FXO/FXS): [модули расширения S2](#) (2 FXS) - предустановлено 8, [модули расширения O2](#) (2 FXO) - предустановлено 2;
- До 4 BRI портов
- До 2 GSM порта: [модуль GSM](#);
- До 2 LTE-портов: [модули LTE](#) (без поддержки мобильного интернета);
- До 2 UMTS портов, используя модули UMTS.

- Доступ к линиям по PIN-коду;
- Резервирование ATC в случае аварии;
- microSD-карта для записи разговоров: 1 слот (Скорость записи от 60 МБ/с, емкость до 256 ГБ, 64 часа записи = 4 ГБ, рекомендуемые: Sandisk Extreme Pro Series, Sandisk Extreme Series, TOSHIBA EXCERIA Series, Samsung Pro Series) (не входит в комплект поставки).

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	DDR3 512 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM BRI
Количество одновременных вызовов	8
Количество SIP регистраций	20
Видео кодеки	H.263; H.264; H.263P
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	T.30; T.38; G.711 Passthrough; T.37
DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	SMS
	Быстрый набор
	Многоточечный вызов (SIP Forking)
	Режим не беспокоить (DND)
	Call park
	Call Back
	VoIP Trunk Group
	Ожидание вызова
	Голосовая почта
	Авто ответ
	Черный список
	Call Pickup
Поддержка сетевого подключения	Поддержка CDR (Call Detailed Record)
	AutoCLIP
	fax2email
	OpenVPN
	Static IP
Сетевые протоколы	DHCP
	PPPoE
	STUN; SRTP; TLS; TCP; UDP; DDNS
Безопасность	Firewall
	TLS
	SRTP
Размеры, мм	290 x 180 x 33
ВЕС, КГ	0,68
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

Yeastar S412 – 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 3,33А) – 1 шт.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
Резиновые ножки – 4 шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.