



Grandstream UCM6302 - IP ATC.
До 1000 абонентов/150
одновременных вызовов, до
150 участников в конф., 2xFXS,
2xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6302

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6302 - это универсальное решение для обеспечения связи предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6302** представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 1000 внутренних абонентов, 150 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и двумя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;
- Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;
- Поддержка до 1000 абонентов и 150 одновременных;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Бесплатное мобильное приложение Wave

Общие

Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	150
Количество SIP регистраций	1000
Видео кодеки	VP8; H.265; H.263; H.263+; H.264
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	до 150 участников
Видео конференц-связь	6 конференц-комнаты



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

	fax2email
	Экстренные вызовы
	Черный список
	Запись вызовов
	Быстрый набор
	Caller id
	Рингтон
	Группа перехвата
	DISA
	Переадресация вызова
	Ожидание вызова
	Перевод вызова
	Pin группы
	Задержка/завершение вызова занятой линии
	Список событий
Дополнительные виды обслуживания	Коды функций
	Обратный вызов
	Отчеты по результатам встречи
	Голосовое управление
	Маршрутизация вызова
	Очередь
	IVR
	Журнал вызовов
	Голосовая почта
	DOD
	Белый список
	BLF
	Вызов-побудка
	План-график
	DID (Direct Inward Number)
	Парковка вызова
	Музыка в режиме ожидания
	DHCP
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN
	Static IP
	PPPoE
Сетевые протоколы	IPv6; LDAP; IP; ICMP; SSH; HTTPS; SRTP; STUN; HDLC-ETH; RTP; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; NTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP
	HTTP(HTTPS)
Безопасность	ssh
	TLS
	SRTP
	802.1x
Размеры, мм	270x175x36
ВЕС, КГ	0,725
Рабочая температура, °С	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная
Тип монтажа	Монтаж на стену и стол