



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Grandstream UCM6304 - IP АТС.
До 2000 абонентов/300
одновременных вызовов, до
200 участников в конф., 4xFXS,
4xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6304

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6304 - это универсальное решение для обеспечения связи предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6304** представляет собой гибридную IP-АТС на базе платформы Asterisk 16. IP АТС поддерживает до 2000 внутренних абонентов, 300 одновременных вызовов. Оборудована четырьмя портами FXS и четырьмя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;
- Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;
- Поддержка до 2000 абонентов и 300 одновременных;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Бесплатное мобильное приложение Wave

Общие

Количество одновременных вызовов	300
Количество SIP регистраций	2000
Видео кодеки	H.265; H.264; H.263; H.263+; VP8
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	до 200 участников
Видео конференц-связь	8 видео конференц-комнаты



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	Запись вызовов
	DOD
	Экстренные вызовы
	Быстрый набор
	fax2email
	Черный список
	Caller id
	Рингтон
	Группа перехвата
	Переадресация вызова
	Ожидание вызова
	Перевод вызова
	Задержка/завершение вызова занятой линии
	Обратный вызов
	Голосовое управление
	Парковка вызова
	Отчеты по результатам встречи
	Музыка в режиме ожидания
	Маршрутизация вызова
	Очередь
	Коды функций
Голосовая почта	
Белый список	
BLF	
Вызов-побудка	
План-график	
IVR	
DID (Direct Inward Number)	
Журнал вызовов	
Поддержка сетевого подключения	DHCP
	OpenVPN
	Static IP
	PPPoE
Сетевые протоколы	LDAP; HDLC-ETH; HTTPS; IP; IPv6; STUN; SRTP; SSH; NTP; RTP; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; ICMP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP
Безопасность	HTTP(HTTPS)
	ssh
	TLS
	SRTP
802.1x	
Размеры, мм	485x187,2x46.2
ВЕС, КГ	2,490
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная
Тип монтажа	Монтаж в стойку и на стол