



Grandstream UCM6301 - IP ATC. До 500 абонентов / 75 одновременных вызовов, 1xFXS, 1xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6301

Описание

Телефонная станция **Grandstream UCM6301** - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. UCM6301 представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 500 внутренних абонентов, 75 одновременных вызовов. Оборудована портом FXS и портом FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6301 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- 500 SIP регистраций;
- 75 одновременных вызовов;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6301;
- Продвинутый API для сторонних интеграций, в том числе для платформ CRM и PMS;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Автоматизированный обход брандмауэра NAT облегчает безопасные удаленные соединения

Общие

Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	75
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	VP8; H.265; H.263+; H.264; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Видео конференц-связь	4-х сторонняя конференция



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Дополнительные виды обслуживания	fax2email Черный список Caller id Рингтон Переадресация вызова Ожидание вызова Запись вызовов Быстрый набор Экстренные вызовы Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) DID (Direct Inward Number) Журнал вызовов Отчеты по результатам встречи DOD Голосовое управление Маршрутизация вызова Коды функций Белый список Парковка вызова Голосовая почта BLF
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP OpenVPN PPPoE
Сетевые протоколы	IPv6; DNS; SRTP; HTTPS; STUN; HDLC-ETH; Frame Relay; DDNS; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; RTP; NTP; RTCP; SSH; UDP; TCP; TLS; ARP; ICMP
Размеры, мм	270x175x36
ВЕС, КГ	0,715
Рабочая температура, °С	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная