



IP ATC Yeastar P550, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI P550

Описание

Yeastar P550 — это IP-ATC корпоративного уровня на 50 абонентов и 25 одновременных вызовов. IP-ATC **P550** имеет возможность подключения аналоговых городских линий/аналоговых телефонов, линий BRI и GSM-линий. Поддерживает интерфейсные модули расширения IP-ATC S-серии.

Включает в себя сервисы: WebRTC Audio Call, Linkus Mobile Client, Linkus Desktop Client, Linkus Web Client, Linkus Select & Dial Hotkey, Operator Panel.

Основные особенности:

- Поддержка до 50 абонентов;
- Поддержка до 25 одновременных вызовов;
- 8700 мин. голосовой почты на встроенную flash-память;
- Поддерживает различные интерфейсы, благодаря установке дополнительных модулей (в комплект не входят):
 - До 8 аналоговых портов (FXO/FXS) - модули [S2](#) (2 FXS), [O2](#) (2 FXO) и [SO](#) (FXS и FXO);
 - До 8 BRI портов;
 - До 4 [GSM](#) портов;
 - До 4 UMTS-портов;
- Поддержка лицензий расширения: [P550 Enterprise License](#) и [P550 Ultimate License](#).

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A53 1.8GHz
ОЗУ	2 Гб
ПЗУ	8 Гб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM BRI
Количество одновременных вызовов	25
Количество SIP регистраций	50



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Запись	8700 мин
Видео кодеки	H.263P; H.263; H.264; VP8
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Passthrough
DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833 / RFC4733
Дополнительные виды обслуживания	Доступ к линиям по pin-коду
	Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)
	Система внешнего доступа к линиям ATC (DISA)
	Autoprovision
	Режим не беспокоить (DND)
	Голосовая почта
	Музыка в режиме ожидания
	Групповой вызов Call Group
	Переадресация вызова
	Интерком
	Черный список
	Автоматическая запись разговоров
	Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство)
	Отображение статуса абонента (BLF)
	Парковка вызова
	Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента
	Детализация звонков (CDR)
	Факс в PDF
	Очередь
Поддержка сетевого подключения	Трансфер вызова
	Маршрутизация вызова
	Режим ожидания
	Быстрый набор
Сетевые протоколы	OpenVPN
	Static IP
	DHCP
	PPPoE
Размеры, мм	SRTP; TLS; TCP; UDP
ВЕС, КГ	340 x 210 x 44
тип ATC	1,64
	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yeastar P550 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
- Гайка для заземления – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.