



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



P560, 100 (до 200) абонентов и
30 (до 60) вызовов, PRI, MFC
R2, SS7, поддержка
FXO, FXS, GSM, BRI

P560

Описание

Yeastar P560 - это модульная IP-АТС для малого и среднего бизнеса, которая поддерживает **до 200 внутренних пользователей и 60 одновременных вызовов**. Поддержка модулей расширения позволяет использовать IP-АТС под различные задачи пользователей.

Основные особенности:

Количество внутренних пользователей: до 200 (при использовании модуля расширения [D30](#))

Количество одновременных вызовов: до 60 (при использовании модуля расширения [D30](#))

Поддержка модулей расширения:

Аналоговых интерфейсов: до 8, при подключении [O2](#) (2FXO - для подключения 2-х внешних телефонных линий), [S2](#) (2FXS - для подключения 2-х аналоговых телефонов), [SO](#) (1FXS и 1FXO - для подключения одной внешней телефонной линии и одного аналогового телефона).

GSM интерфейсов: до 4 портов. Интерфейс GSM обеспечивает подключение одного внешнего GSM-канала (GSM 850/900/1800/1900МГц).

UMTS интерфейсов: до 4 портов. Интерфейс UMTS обеспечивает подключение одного внешнего UMTS (WCDMA)-канала (UMTS 900/2100МГц или 850/2100МГц или 850/1900МГц).

LTE интерфейсов: до 4 портов. Интерфейс LTE обеспечивает подключение одного внешнего LTE-канала (без поддержки мобильного интернета).

BRI интерфейсов: до 8 портов. BRI - это тип интерфейса в сети ISDN, обеспечивающий предоставление двух основных цифровых каналов (ОЦК) по 64 кбит/с.

Поддержка модулей расширения возможна при установке [EX08](#).

Поддержка лицензий расширения. Лицензия устанавливается сроком на 1 год с момента активации лицензии, в состав каждой лицензии включены все сервисы базового функционала:

P560 Enterprise License: открывает дополнительный функционал колл-центра и сервиса удалённого доступа.

P560 Ultimate License: открывает дополнительный функционал видеоконференцсвязи и видеозвонков.

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A53 1.8GHz
ОЗУ	DDR4 2 ГБ
ПЗУ	16 ГБ



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.
Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM BRI PRI/E1
Количество одновременных вызовов	30
Количество SIP регистраций	100
Видео кодеки	VP8; H.263P; H.264; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.38
DTMF	RFC4733 / In-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Автоматическая запись разговоров Музыка в режиме ожидания Переадресация вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Autoprovision Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Трансфер вызова Парковка вызова Маршрутизация вызова Очередь Отображение статуса абонента (BLF) Доступ к линиям по pin-коду Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Факс в PDF Быстрый набор Интерком
Поддержка сетевого подключения	PPPoE OpenVPN DHCP Static IP
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Размеры, мм	440 x 252 x 44
ВЕС, КГ	2,37
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Yeastar P560 – 1 шт.
Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
Кабель питания – 1 шт.
Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
Гайка для заземления – 1 шт.
Резиновые ножки – 4 шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.