



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Yeastar S20 IP ATC Yeastar S20 20 абонентов и 10 вызовов поддержка FXO FXS GSM BRI (sn: 3691B4407194)

Yeastar S20 (уценка)

Описание

IP ATC Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает до 20 абонентов и обеспечивает до 10 одновременных вызовов. Помимо работы в VoIP сетях, S20 позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI и GSM-линию. Имеет функцию автоматической записи разговора. Yeastar S20 имеет малогабаритный корпус, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1xGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 4 GSM порта: модуль **GSM**;
 - До 4 LTE-портов: модули **LTE** (без поддержки мобильного интернета).

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 4GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	BRI FXO FXS GSM 3G
Количество одновременных вызовов	10



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество SIP регистраций	20
Видео кодеки	H.263P; H.263; H.264; MPEG-4
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); IAX2
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38; T.37; T.30
DTMF	RFC4733 / SIP Info / In-band / RFC2833
Дополнительные виды обслуживания	Групповой вызов Call Group
	Факс в PDF
	Оповещение (Paging Call)
	Переадресация вызова
	Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство)
	Черный список
	Ожидание вызова
	Call Back
	Захват вызова
	Детализация звонков (CDR)
	Музыка в режиме ожидания
	Прилипание вызова (AutoCLIP)
	Автоматическая запись разговоров
	Intercom
	Голосовая почта
	Режим не беспокоить (DND)
	SIP SMS
	Трансфер вызова
	Autoprovision
	Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA)
Маршрутизация вызова	
Очередь	
Отображение статуса абонента (BLF)	
LDAP	
Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)	
Многоточечный вызов (SIP Forking)	
Быстрый набор	
Запись разговора	
Доступ к линиям по pin-коду	
Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента	
Поддержка сетевого подключения	DHCP
	PPPoE
	Static IP
	OpenVPN
Сетевые протоколы	STUN; SRTP; TLS; TCP; UDP; DDNS
Безопасность	Firewall
	HTTP(HTTPS)
	TLS
SRTP	
Размеры, мм	160x160x30
ВЕС, кг	0,3



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yeastar S20 - 1 шт.
- Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) - 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.
- Резиновые ножки - 4 шт.
- Краткое руководство пользователя - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.