ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Yeastar S20 IP АТС Yeastar S20 20 абонентов и 10 вызовов поддержка FXO FXS GSM BRI (sn: 3691B4407194)

Yeastar S20 (уценка)

Описание

IP АТС Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает до 20 абонентов и обеспечивает до 10 одновременных вызовов. Помимо работы в VoIP сетях, S20 позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI и GSM-линию. Имеет функцию автоматической записи разговора. Yeastar S20 имеет малогабаритный корпус, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1xGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
  - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения S2 - 2 FXS, O2 - 2 FXO, SO - 1 FXS и 1 FXO;
  - До 4 GSM порта: модуль GSM;
  - До 4 LTE-портов: модули LTE (без поддержки мобильного интернета).

Комплект поставки:

- Yeastar S20 – 1 шт.
- Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 4GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Модульные интерфейсы	3G GSM FXS FXO BRI

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество одновременных вызовов	10
Количество SIP регистраций	20
Видео кодеки	H.263P; H.264; MPEG-4; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38; T.37; G.711 Pass-through; T.30
DTMF	SIP Info / RFC4733 / RFC2833 / In-band
Дополнительные виды обслуживания	Захват вызова Факс в PDF Запись разговора Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Черный список Call Back Переадресация вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group Оповещение (Paging Call) Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Intercom Голосовая почта Музыка в режиме ожидания Прилипание вызова (AutoCLIP) Режим не беспокоить (DND) Детализация звонков (CDR) SIP SMS Autoprovision Автоматическая запись разговоров Трансфер вызова Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) Маршрутизация вызова Очередь Многоточечный вызов (SIP Forking) Быстрый набор Отображение статуса абонента (BLF) LDAP Доступ к линиям по pin-коду Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE OpenVPN
Сетевые протоколы	TLS; STUN; SRTP; TCP; UDP; DDNS
Безопасность	Firewall HTTP(HTTPS) TLS SRTP
Размеры, мм	160x160x30
ВЕС, КГ	0,3

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная